

## SUPPORTS DE FIXATION

### TRAVERSEES DE TOIT



### TRAVERSEES RONDES ET CARREES

BK.30001 Ø 64 mm  
BK.30003 Ø 77 mm

BK.30053 Ø 64 mm  
BK.30054 Ø 77 mm

### SUPPORTS EXTERNES



### SUPPORTS HAUTS

BK.30202 Ø 64 mm  
BK.30203 Ø 77 mm

### SUPPORTS BAS

BK.30102 Ø 64 mm  
BK.30102 Ø 77 mm

## ALIMENTATION EN AIR

### POMPE A MAIN



HP.32102 HAND PUMP WITH VALVE  
HP.32151 WALL MOUNTING BRACKET

### COMPRESSEUR



50L/MIN 12/24 VOLT

AI.32031 MODELE 50 12 VOLT 8A  
AI.32032 MODELE 50 24 VOLT 5A  
AI.32041 MODELE 12VOLT 8A TELECOMMANDE  
AI.32042 MODELE 24VOLTS 5A TELECOMMANDE

### BOITIERS DE CONTROLE PNEUMATIQUES



3.32212 MODELE AVEC RESSORT ET  
REGULATEUR DE PRESSION  
3.32213 MODELE AVEC RESSORT (MONTEE UNIQUEMENT)  
ET REGULATEUR DE PRESSION  
Pour être utilisé avec l'air du véhicule

# ZERO - ULTRALIGHT

## LE MAT TELESCOPIQUE PENUMATIQUE LE PLUS ECONOMIQUE



- Ø 64 OU 77 mm
- 3 OU 4 SECTIONS
- TUBE DE PROTECTION DE TÊTE
- HAUTEUR JUSQU'À 7 METRES
- CABLE SPIRALE INTERNE
- COMPLÈTMENT ANODISÉ
- ÉPAISSEUR DE TUBE DE 3,5 mm
- TROUS DE DRAINAGE CONDENSATION
- CLAVETTES ANTI-ROTATION
- BASE FIXE OU TOURNANTE
- CONTACTEUR DE POSITION MÂT



Ces petits mâts télescopiques partagent les mêmes caractéristiques que les gros mâts, mais avec les options "telles que les têtes de rotation, d'inclinaison, ou rotation/inclinaison version Light



Fireco se dégage de toute responsabilité pour tous dommages ou incidents dus à une erreur, une information ou une imprécision involontaires dans cette documentation. Fireco se réserve le droit de modifier ou de changer les spécifications techniques de ses produits sans avertissement ou notification préalables.

[www.fireco.eu](http://www.fireco.eu)

[info@fireco.it](mailto:info@fireco.it)

 **Fireco**

FIRECO SRL VIA E. FERMI, 56 I - 25064 GUSSAGO (BRESCIA)  
TEL. +39.030.3733916

 **Fireco**

## MATS ZERO

Le mât ZERO est le plus petit dans la gamme de FIRECO. Il est conçu pour être monté dans des véhicules légers, pour porter des petites rampes d'éclairage avec ou sans têtes d'inclinaison/rotation "light" 12/24V. Le câble interne standard est 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> mais d'autres modèles de câbles sont disponibles sur demande.



Blocage mat avec contacteur de position et trous de drainage

BASE FIXE (STANDARD) NON TOURNANTE

BASE MANUELLE ROTATIVE A 360° - OPTION ELECTRIQUE (AJOUTER 35 mm EN HAUTEUR)



CLAVETTE ANTI-ROTATION AVEC JOINTS ABSORBEURS DE CHOCS

TUBES ANODISES AVEC POIGNEE CAOUTCHOUC POUR ROTATION MAT

-TETE PRE-PERCEE 4 TROUS M10 AVEC TUBE DE PROTECTION TETE

ZERO Ø 64 (mm)	N° SECTIONS	HAUTEUR RETRACTE (mm)	HAUTEUR DEVELOPPE (mm)	MAX CHARGE (Kg)	Ø TOP SECTION (mm)
CZ.3301.NB	3	940	1.850	20	38
CZ.3302.NB	3	1.070	2.250	20	38
CZ.3303.NB	3	1.235	2.750	20	38
CZ.3304.NB	3	1.370	3.150	20	38
CZ.3305.NB	3	1.540	3.650	20	38
CZ.3306.NB	3	1.710	4.150	15	38
CZ.3307.NB	3	1.880	4.650	15	38
CZ.3308.NB	3	2.050	5.150	15	38
CZ.3309.NB	3	2.220	5.650	15	38

## MATS ULTRALIGHT

ULTRALIGHT Ø 77 (mm)	N° SECTIONS	HAUTEUR RETRACTEE (mm)	HAUTEUR DEVELOPPE (mm)	MAX CHARGE (Kg)	Ø TOP SECTION (mm)
CU.3316.NB	3	1.070	2.250	25	51
CU.3317.NB	3	1.235	2.750	25	51
CU.3318.NB	3	1.370	3.150	25	51
CU.3319.NB	3	1.540	3.650	25	51
CU.3320.NB	3	1.710	4.150	25	51
CU.3321.NB	3	1.880	4.650	22	51
CU.3322.NB	3	2.050	5.150	20	51
CU.3323.NB	3	2.220	5.650	20	51
CU.3324.NB	3	2.390	6.100	18	51
CU.3401.NB	4	1.000	2.450	20	38
CU.3402.NB	4	1.150	2.970	20	38
CU.3403.NB	4	1.270	3.450	20	38
CU.3404.NB	4	1.400	3.980	20	38
CU.3405.NB	4	1.570	4.650	16	38
CU.3406.NB	4	1.740	5.300	16	38
CU.3407.NB	4	1.910	5.900	13	38



## COMBINAISONS D' ECLAIRAGE

Des combinaisons différentes de rampes d'éclairage en 12/24 or 230V sont disponibles même avec une tête tilt/turn  
Ajouter 'T' à la fin du code pour spécifier les rampes sur une tête de rotation/inclinaison.

REF.	PROJECTEURS 230 V	SORTIE LUMEN	CAT N°	PROJECTEURS 12/24 V	SORTIE LUMEN
FD.34101	2 X 500 W HALOGENE FEUX DESSUS	18.000	FD.34507	2 X 100 W XENOPHOT 12V MONTE DESSUS	7.200
FD.34102	2 X 500 W HALOGENE FEUX DESSOUS	18.000	FD.34506	2 X 100 W XENOPHOT 12V MONTE DESSOUS	7.200
FD.34105	4 X 500 W HALOGENE	36.000	FD.34508	2 X 150 W XENOPHOT 24V MONTE DESSUS	12.000
FD.34121	2 X 1000 W HALOGENE FEUX DESSUS	44.000	FD.34506	2 X 150 W XENOPHOT 24V MONTE DESSOUS	12.000
FD.34123	2 X 1000 W HALOGENE FEUX DESSOUS	44.000	FD.34503/4	2 X 35 W HID 12/24 V MONTE DESSUS	7.200
FD.34106	3 X 500 W HALOGENE 360°	27.000	FD.34501/2	2 X 35 W HID 12/24 V MONTE DESSOUS	7.200
FD.34108	4 X 500 W HALOGENE 360°	36.000	FD.34519/4	4 X 35 W HID 12/24 V	14.400



ECLAIRAGES TRADITIONNELS



TETE INCLINAISON FLAT 12/24V



TILT & TURN UNIT "LIGHT" 12/24V

FD.34102  
2 X 500 W HALOGEN E/ MONTE DESSOUS

TL.31541 TL FLAT 12V  
TL.31542 TL FLAT 24V

TT.31603 TT LIGHT 12V  
TT.31604 TT LIGHT 24V